



- BELEUCHTUNGS- UND ROLLLÄDENSTEUERUNG SOWIE STEUERUNG DER SONSTIGEN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN IN HAUS- UND BÜROANLAGEN
- ÜBERTRAGUNG MIT DER BANDBREITE 868 MHZ MIT 128-BIT-VERSCHLÜSSELUNG
- KOMPATIBEL MIT GERÄTEN DES PORTOS-STEUERUNGSSYSTEMS 433 MHZ
- BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION ZWISCHEN CONTROLLER UND EMPFÄNGERN
- INTUITIVER INSTALLATIONS- UND KONFIGURATIONSVORGANG
- STEUERUNG SOWOHL ÜBER INDIVIDUELL ENTWICKELTE ANWENDUNG ALS AUCH ÜBER BROWSER

ROP-21

FUNKEMPFÄNGER 1-KANAL ROP-21 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Bidirektionale Übertragung – Visualisierung des Zustandes
- Ausgang in Form eines spannungsfreien Schließkontaktes,
- programmierbare Außeneingänge,
- monostabile/bistabile Verbinder anschließbar,
- 4 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Sendern
- 2 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Controller
- Beleuchtungs- und Magnetventilsteuerung etc.

ROP-22

FUNKEMPFÄNGER 2-KANAL ROP-22 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- 2 Ausgangskanäle (Spannung 230 V AC),
- Bidirektionale Übertragung – Visualisierung des Zustandes
- 2 programmierbare Außeneingänge,
- monostabile/bistabile Verbinder anschließbar,
- 4 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Sendern
- 2 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Controller
- Für Steuerung der Beleuchtungskreise bestimmt

RDP-21

FUNK-DIMMER RDP-21 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Bidirektionale Übertragung - Visualisierung des Zustandes
- Betrieb mit folgenden Arten der Beleuchtung:
 - konventionelle sowie Glüh- und Halogenbeleuchtung 230 V,
 - Lichtquellen, die mit Elektro- oder Ringkerntransformator versorgt werden,
 - ausgewählte dimmbare LED-Glühbirne sowie dimmbare

Kompaktleuchtstofflampe CFL,

- programmierbarer Außeneingang,
- monostabiler/bistabiler Verbinder anschließbar,
- 4 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Sendern
- 2 Betriebsarten bei der Zusammenarbeit mit Controller

EXO-BIDI

STEUERGERÄT FÜR ROLLLÄDEN EXO-BIDI ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Steuerung von Fensterrollläden oder von anderen Geräten, die mit Einphasen-Motoren 230 V AC betrieben werden,
- Bidirektionale Übertragung - Information über aktuelle Rollladenposition in der mobilen Anwendung (% der Schließung),

- Einzel- oder Doppeljalousien-Steuertaster anschließbar,
- automatische Kalibrierung des Steuergerätes
- programmierbare Rollladenlaufzeit,
- maximal 4 programmierbare Einstellungen „Favoriten“, die über die Anwendung aufgerufen werden,
- Steuerungsfunktionen Öffnen - Anhalten - Schließen über die Anwendung
- Funktion der automatischen Updates von Software.

RNK-22

SZENARIO-MANAGER MIT TEMPERATURSENSOR 2-KANAL RNK-22



- Fernbedienung von Empfängern des Exta-Life-Systems,
- Funktion der unabhängigen Steuerung von zwei Empfängern
- Zum gewählten Kanal kann ein beliebiges Szenario zugeordnet werden, das über Steuereinheit ausgeführt wird
- kodierte Funkübertragung
- integrierter interner Temperatursensor,
- von Temperatursensor gemessener Temperaturbereich: $-40^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$,
- Batteriebetrieb,

RNK-24

SZENARIO-MANAGER MIT TEMPERATURSENSOR 4-KANAL RNK-24



- Fernbedienung von Empfängern des Exta-Life-Systems,
- Funktion der unabhängigen Steuerung von vier Empfängern,
- Zum gewählten Kanal kann ein beliebiges Szenario zugeordnet werden, das über Steuereinheit ausgeführt wird
- kodierte Funkübertragung
- integrierter interner Temperatursensor,
- von Temperatursensor gemessener Temperaturbereich: $-40^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$,
- Batteriebetrieb,

PIXO-BIDI

HANDESENDER 1-KANAL



- Funk-Handsender 868 MHz
- ausgewählter Kanal wird mit farbigen LEDs angezeigt
- Fernbedienung von Rollläden des EXALA-HOME-Systems,
- kodierte Funkübertragung
- Batteriebetrieb

RNP-21

FUNKSENDER RNP-21 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Montage unter dem üblichen Installationszubehör
- Funktion der unabhängigen Steuerung von max. vier Empfängern
- kodierte Funkübertragung
- Stromversorgung 230 V AC

NEXO-BIDI


HANDESENDER 12-KANAL



- Funk-Handsender 868 MHz, 5-Tasten
- ausgewählter Kanal wird mit farbigen LEDs angezeigt
- Fernbedienung von Rollläden des EXALA-HOME-Systems,
- kodierte Funkübertragung
- Batteriebetrieb

RNP-22

FUNKSENDER RNP-22 ZUR MONTAGE IN UNTERPUTZDOSEN



- Funksender zur Montage in Installationsdose, 4-Kanal
- Fernbedienung von Empfängern des Exta-Life-Systems
- Funktion der unabhängigen Steuerung von max. vier Empfängern
- kodierte Funkübertragung
- Batteriebetrieb
- kompakte Abmessungen, die Montage unter dem üblichen Installationszubehör ermöglichen

VETREIBER



PORTOS TR7
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Komanditgesellschaft



UL. ŻŁOTA 71
62-800 KALISZ
POLEN
TEL. +48 62 768 40 52
deutsch@portosrolety.pl
www.portosrollladen.de